

MOTOBOMBA MODELO WT 30X

Con un excelente desempeño y de fácil mantenimiento, las bombas de la serie WT de Honda están hechas para el trabajo duro. Pueden bombear agua que contenga sólidos de hasta 30 mm de diámetro. Cuentan con un sello mecánico de resistencia mejorada a la corrosión



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WT 30X	
Tipo:	Centrífuga autocebante / sólidos
Diámetro succión / Descarga:	3 x 3"
Capacidad Máxima:	1,210 l/min
Presión Máxima:	36 psi
Carga Máxima:	27 m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 4.5 M:	90 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	660 x 495 x 515 mm
Peso en seco:	61 kg
Motor:	GX240
Tipo de motor:	A gasolina 4 tiempos, OHV, Enfriado por aire, Monocilíndrico, 25° Inclinación, Eje horizontal.
Desplazamiento:	270 cm³
Sistema de ignición:	CDI Digital
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	5.3 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	2.3 hrs.
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si