

MOTOR MODELO GP 160

GP 160 es un motor de 4 tiempos confiables, ideal para revolvedoras de cemento, hidrolavadoras, trituradoras de forraje, motobombas, generadores y todo tipo de maquinaria de carga moderada. Ofrece un excelente desempeño y ahorro de combustible a un precio asequible.



Características

- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Bajo costo en mantenimiento
- **Operación eficiente de combustible y alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible
- **Arranque fácil y rápido**
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Bajo nivel de ruido y vibración
- **Confiabilidad probada**
Ligero y compacto

ESPECIFICACIONES GP 160

MODELO MOTOR:	GP 160
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	68.0 x 45.0 mm
DESPLAZAMIENTO:	163 cm ³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.5:1
POTENCIA NETA:	3.6 Kw a 3,600 rpm
POTENCIA NOMINAL CONTINUA:	3.6 Kw a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	10.3 N-m a 2,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA:	3.1
FILTRO DE AIRE:	Dual/semiseco
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.58 litros
CONSUMO DE GASOLINA @POTENCIA NOMINAL CONTINUA:	1.4 l/h
DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:	Carburador
SISTEMA DE LUBRICACIÓN:	Por salpicador
REGULADOR:	Gobernador centrífugo
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	306 (reducción 2:1)x363x335 mm
PESO EN SECO:	15 kg
RUIDO A POTENCIA NOMINAL CONTINUA:	91 dB a 1 m de distancia