



CATALOGO DE PRODUCTOS HONDA

Honda es una marca líder a nivel mundial, reconocida por la calidad, innovación y confiabilidad de sus equipos y motores. Su amplio portafolio incluye generadores, motobombas, podadoras, hidrolavadoras, motores de uso general, motores marinos y accesorios, desarrollados para ofrecer un alto rendimiento, eficiencia y una larga vida útil en aplicaciones agrícolas, industriales, comerciales y residenciales.

Los productos Honda están diseñados para brindar potencia, durabilidad y un desempeño excepcional en cada trabajo. Gracias a su avanzada tecnología, eficiencia en el consumo de combustible y facilidad de operación, Honda ofrece soluciones confiables que garantizan productividad, seguridad y calidad, convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas y confiables del mundo.



Av. Las Palmas No. 233, 50 metros de
la Universidad, Los Llanitos,
Lázaro Cárdenas, Mich. CP 60950,
México

Teléfono WhatsApp: +52 753 120 845
E-Mail: dircomercial@motomaqsp.com
www.motomaqsp.com

VENTAS

M
O
T
O
M
A
Q
S
P



M
O
T
O
B
O
M
B
A
S

MOTOBOMBA MODELO WB20XM-MFX

Como parte de las motobombas de la línea WB, WB20XM-MFX es también garantía de una fácil operación y un rendimiento sólido y seguro. Por medio de su motor de 4 tiempos Honda de gran poder y desempeño ofrece gran economía y confiabilidad en su uso.



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WB20XM-MFX

Tipo:	Centrífuga autocebante
Diámetro succión / Descarga:	2 x 2"
Capacidad Máxima:	670 l/min
Presión Máxima:	45 psi
Carga Máxima:	32 m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 5 M:	110 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	490 x 385 x 410 mm
Peso en seco:	24 kg
Motor:	GX160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
Desplazamiento:	163 cm³
Sistema de ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	3.1 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	2.1 hrs.
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si

MOTOBOMBA MODELO WB30XM-MFX

WB30XM-MFX es una motobomba para agua limpia que aprovecha al máximo la potencia de su motor Honda de 4 tiempos. Es muy fácil de usar, cuenta con un excelente rendimiento de combustibles y su alto desempeño y confiabilidad superan toda expectativa.



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WB30XM-MFX

Tipo:	Centrífuga autocebante
Diámetro succión / Descarga:	3 x 3"
Capacidad Máxima:	1,100 l/min
Presión Máxima:	37 psi
Carga Máxima:	23m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 5 M:	150 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	510 x 385 x 435 mm
Peso en seco:	25 kg
Motor:	GX160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
Desplazamiento:	163 cm ³
Sistema de ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	3.1 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	1.9 hrs.
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si

MOTOBOMBA MODELO WH 20XT

WH 20XT es la opción perfecta para situaciones donde se necesite una salida de alta presión, ya que suministra un poderoso rendimiento de bombeo con tiempos cortos de cebado.



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WH 20XT

Tipo:	Centrífuga autocebante / alta presión
Diámetro succión / Descarga:	2 x 2"
Capacidad Máxima:	500 l/min
Presión Máxima:	61 psi
Carga Máxima:	45 m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 5 M:	50 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	520 x 400 x 450 mm
Peso en seco:	27 Kg
Motor:	GX160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
Desplazamiento:	163 cm³
Sistema de ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	3.1 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	1.5 hrs.
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si

MOTOBOMBA MODELO WL20XM-MFX

WL20XM-MFX es una ligera y compacta motobomba para agua limpia de la serie WL. Gracias a su motor de 4 tiempos obtendrás una mejor eficiencia y aprovechamiento de combustible, además de un fácil arranque y máxima solidez y resistencia.

C



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WL20XM-MFX

Tipo:	Centrífuga autocebante
Diámetro succión / Descarga:	2 x 2"
Capacidad Máxima:	670 l/min
Presión Máxima:	45 psi
Carga Máxima:	32 m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 5 M:	110 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	490 x 385 x 410 mm
Peso en seco:	24 kg
Motor:	GP160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
Desplazamiento:	163 cm ³
Sistema de ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	3.1 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	2.1 hrs.
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si

MOTOBOMBA MODELO WL30XM-MFX

Para que nunca falte el agua donde la necesites, Honda apuesta por su modelo WL30XM-MFX, de la serie WL para agua limpia. Cuenta con un poderoso motor de 4 tiempos y un impulsor optimizado, otorgando así gran eficiencia, potencia y aprovechamiento óptimo de combustible.



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WL30XM-MFX

Tipo:	Centrífuga autocebante
Diámetro succión / Descarga:	3X3"
Capacidad Máxima:	1,100 Lts./min.
Presión Máxima:	37 psi.
Carga Máxima:	23 m
Altura De Succión:	7.5 m
Tiempo De Cebado @ 5 M:	150 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	510 x 385 x 435 mm
Peso en seco:	25 Kg
Motor:	GP160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
Desplazamiento:	163 cm ³
Sistema de ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	3.1 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	1.9 hrs.
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si

MOTOBOMBA MODELO WT 20X

Con un excelente desempeño y de fácil mantenimiento, las bombas de la serie WT de Honda están hechas para el trabajo duro. Pueden bombear agua que contenga sólidos de hasta 30 mm de diámetro. Cuentan con un sello mecánico de resistencia mejorada a la corrosión.



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad.
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WT 20X

Tipo:	Centrífuga autocebante / sólidos
Diámetro succión / Descarga:	2 x 2"
Capacidad Máxima:	710 l/min
Presión Máxima:	37 psi
Carga Máxima:	30m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 4.5 M:	60 Seg.
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	620 x 460 x 465 mm
Peso en seco:	47 kg
Motor:	GX160
Tipo de motor:	A gasolina 4 tiempos, OHV, Enfriado por aire, Monocilíndrico, 25° Inclinación, Eje horizontal.
Desplazamiento:	163 cm ³
Sistema de ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	2.5 hrs.
Capacidad del tanque de combustible:	3.1 l
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si

MOTOBOMBA MODELO WT 30X

Con un excelente desempeño y de fácil mantenimiento, las bombas de la serie WT de Honda están hechas para el trabajo duro. Pueden bombear agua que contenga sólidos de hasta 30 mm de diámetro. Cuentan con un sello mecánico de resistencia mejorada a la corrosión



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WT 30X

Tipo:	Centrífuga autocebante / sólidos
Diámetro succión / Descarga:	3 x 3"
Capacidad Máxima:	1,210 l/min
Presión Máxima:	36 psi
Carga Máxima:	27 m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 4.5 M:	90 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	660 x 495 x 515 mm
Peso en seco:	61 kg
Motor:	GX240
Tipo de motor:	A gasolina 4 tiempos, OHV, Enfriado por aire, Monocilíndrico, 25° Inclinación, Eje horizontal.
Desplazamiento:	270 cm³
Sistema de ignición:	CDI Digital
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	5.3 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	2.3 hrs.
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si

MOTOBOMBA MODELO WT 40X

Con un excelente desempeño y de fácil mantenimiento, las bombas de la serie WT de Honda están hechas para el trabajo duro. Pueden bombear agua que contenga sólidos de hasta 30 mm de diámetro.



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WT 40X

Tipo:	Sólidos
Diámetro succión / Descarga:	4 x 4"
Capacidad Máxima:	1,640 l/min
Presión Máxima:	36 psi
Carga Máxima:	26 m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 5 M:	150 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	735 x 535 x 565 mm
Peso en seco:	78 kg
Motor:	GX340
Tipo de motor:	A gasolina 4 tiempos, OHV, Enfriado por aire, Monocilíndrico, 25° Inclinación, Eje horizontal.
Desplazamiento:	389 cm³
Sistema de ignición:	CDI Digital
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	6.1 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	2.5 hrs.
Alerta De Aceite:	Si

MOTOBOMBA MODELO WX10T

Al ser la más pequeña de la familia, WX10T es una motobomba portátil para agua limpia única en el mercado por su diseño ultra compacto y ligero. Utiliza un mini-motor de 4 tiempos y su funcionamiento 360° ofrece un desempeño poderoso, eficiente y limpio en cualquier posición



Características

- **Portátil**
Portátil para mantenimiento de piscinas, llenado de tanques de agua y pequeños trabajos de drenaje.
- **Motor de 4 tiempos**
Motor Honda GX25 (OHC), motor Mini de 4 tiempos.
- **Ligera y compacta**
Solo 6.1 kg (13.4 lbs.)

ESPECIFICACIONES WX10T

Tipo:	Centrífuga autocebante
Diámetro succión / Descarga:	1 x 1"
Capacidad Máxima:	120 l/min
Presión Máxima:	52 psi
Carga Máxima:	37 m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 5 M:	80 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	340 x 220 x 295 mm
Peso en seco:	6.1 Kg
Motor:	GX25
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	25 cm³
Sistema de ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	.5 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	0.9 hrs.
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si

MOTOBOMBA MODELO WX15T

WX15T es la segunda motobomba portátil para agua limpia más pequeña de la familia Honda. Utiliza un mini-motor de 4 tiempos que ofrece un rendimiento superior y un mejor aprovechamiento del combustible. Es ligera y compacta para poder almacenarla y trabajar en cualquier posición.



Características

- **Portátil**
Portátil para mantenimiento de piscinas, llenado de tanques de agua y pequeños trabajos de drenaje.
- **Operación eficiente**
Mueve hasta 120 litros (26,4 imp. gal.) por minuto a través de puertos de succión y descarga de 25 mm (1 pulg) (1" NPT – adaptador de manguera de jardín de 3/4" incluido)
- **Ligera y compacta**
Solo 6.1 kg (13.4 lbs.)

ESPECIFICACIONES WX15T

Tipo:	Centrífuga autocebante
Diámetro succión / Descarga:	1.5 x 1.5"
Capacidad Máxima:	240 l/min
Presión Máxima:	52 psi
Carga Máxima:	37 m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 5 M:	120 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	325 x 275 x 375 mm
Peso en seco:	9 kg
Motor:	GX50
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	49 cm³
Sistema de ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	.7 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	0.9 hrs.
Alerta De Aceite:	Si
Soporte de goma:	Si

G E N E R A T O R E S



GENERADOR MODELO EG-1000

La línea de generadores portátiles Honda EG incorporan tecnología que les permiten ser ligeros y compactos para poder ser llevados a cualquier parte. Gracias a su potente y silencioso desempeño, son perfectos para las actividades domésticas, de ocio y bricolaje.



Características

- **Eco Friendly**
Amigable al medio ambiente
- **Eficiencia Energética**
Consume menos combustible y aceite de motor
- **Potencia Compacta y Brillante**
Diseño compacto inteligente.
- **Generador Multifuncional**
Ayuda a ejecutar varios dispositivos a la vez

ESPECIFICACIONES EG-1000

Tipo:	L
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120 V
Potencia Nominal CA:	900 Va.
Potencia Maxima CA:	1.0 Kva.
Salida de DC:	No
Dimensiones:	376 X 301 X 430 mm
Peso en seco:	22.6 Kg
Motor:	GX80D
Tipo de motor:	A Gasolina De 4 Tiempos, OHV, Enfriado Por aire, Monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	79.7 Cm³
Sistema de Ignición:	Bobina Transistorizada
Sistema de Arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina Sin Plomo
Capacidad de Tanque:	3.6Lts
Horas continuas de operación:	5.6hrs
Niveles De Ruido De Operación Db@7M:	93 Db
Regulador de voltaje:	Condensador
Interruptor de sobrecarga:	Sí
Alerta de aceite:	Sí
Medidor De Combustible:	No
Voltímetro:	No

GENERADOR MODELO EG 5000CX

Toda nuestra línea Standard Plus cuenta con motores GX de 4 tiempos OHV para ofrecer gran potencia y ahorro de combustible, incluso para los requerimientos más exigentes.



Características

- **Tecnología avanzada para potencia y rendimiento consistentes**
- Los generadores serie EP utiliza el AVR (Regulador Automático de Voltaje) exclusivo de Honda. El AVR está diseñado para mantener la estabilidad del voltaje dentro de un rango de $\pm 1\%$ durante la operación. Esto proporciona una potencia más constante.
- **Interruptor selector de 120/240 V: más voltaje utilizable**
- Elija entre usar 120 y 240 voltios, o solo 120 voltios. Esto permite que la salida total del generador esté disponible a través de cualquiera de los tomacorrientes de 120 voltios, limitada únicamente por la capacidad del tomacorriente individual. Esto le permite alimentar unidades con mayores requisitos de voltaje.
- **Funciona + de 8 horas con una carga del 50 %**

ESPECIFICACIONES EG 5000CX

Tipo:	LDH
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120/240 V
Potencia Nominal CA:	4.5Kva
Potencia Maxima CA:	5.0Kva
Salida De Voltaje De Cd:	12 V-8.3 A
Dimensiones:	681 X 530 X 571 mm
Peso en seco:	82.5 Kg
Motor:	GX340
Tipo de motor:	A Gasolina De 4 Tiempos, OHV, enfriado por Aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	337 cm ³
Sistema de Ignición:	CDI Digital
Sistema de Arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina Sin Plomo
Capacidad de Tanque:	24Lts
Horas continuas de operación:	8.5hrs
Niveles De Ruido De Operación Db@7M:	73 Db
Regulador de voltaje:	D-AVR
Interruptor de sobrecarga:	Sí
Alerta de aceite:	Sí
Medidor De Combustible:	Sí
Voltímetro:	Sí

GENERADOR MODELO EG 6500CXS

Toda nuestra línea Standard Plus cuenta con motores GX de 4 tiempos OHV para ofrecer gran potencia y ahorro de combustible, incluso para los requerimientos más exigentes.



Características

- **Tecnología avanzada para potencia y rendimiento consistentes**

Los generadores serie EP utiliza el AVR (Regulador Automático de Voltaje) exclusivo de Honda. El AVR está diseñado para mantener la estabilidad del voltaje dentro de un rango de +/- 1% durante la operación. Esto proporciona una potencia más constante.

- **Interruptor selector de 120/240 V: más voltaje utilizable**

Elija entre usar 120 y 240 voltios, o solo 120 voltios. Esto permite que la salida total del generador esté disponible a través de cualquiera de los tomacorrientes de 120 voltios, limitada únicamente por la capacidad del tomacorriente individual. Esto le permite alimentar unidades con mayores requisitos de voltaje.

- **Funciona + de 8 horas con una carga del 50 %**

Te mantiene trabajando, todo el día.

- **Sistema de Arranque Eléctrico (EG6500)**

ESPECIFICACIONES EG 6500CXS

Tipo:	LDH
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120/240 V
Potencia Nominal CA:	5.5Kva
Potencia Maxima CA:	6.5Kva
Salida De Voltaje De Cd:	12 V-8.3 A
Dimensiones:	844 X 530 X 571 mm
Peso en seco:	87 Kg
Motor:	GX160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, Monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	389 Cm³
Sistema de Ignición:	CDI Digital
Sistema de Arranque:	Retráctil/Eléctrico
Combustible:	Gasolina Sin Plomo
Capacidad de Tanque:	24Lts
Horas continuas de operación:	7hrs
Niveles De Ruido De Operación Db@7M:	74 Db
Regulador de voltaje:	D-AVR
Interruptor de sobrecarga:	Sí
Alerta de aceite:	Sí
Medidor De Combustible:	Sí
Voltímetro:	Sí

GENERADOR MODELO EP 2500CX

La línea básica de generadores Honda asegura una gran potencia y aprovechamiento de combustible. Cuentan con alerta de aceite para detener el motor en caso de ser necesario, interruptor de sobrecarga y un mofle silencioso. Su amplio tanque de combustible permite un funcionamiento ininterrumpido de estos durante largos periodos de uso



Características

- Tecnología avanzada para potencia y rendimiento consistentes**

Los generadores serie ER utiliza el AVR (Regulador Automático de Voltaje) exclusivo de Honda. El AVR está diseñado para mantener la estabilidad del voltaje dentro de un rango de +/- 1% durante la operación. Esto proporciona una potencia más constante.

- Funciona + de 8 horas con una carga del 50 %**

Te mantiene trabajando, todo el día.

ESPECIFICACIONES EP 2500CX

Motor:	GX160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	163 cm³
Sistema de Ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de Arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad de tanque:	15Lts
Horas continuas de operación:	10.2hrs
Niveles de ruido de operación:	67 dB
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120 V
Potencia Nominal CA:	2.3Kva
Potencia Maxima CA:	2.5Kva
Salida de DC:	No
Dimensiones:	590 x 430 x 435 mm
Peso en seco:	45 kg
Regulador de voltaje:	AVR
Interruptor de sobrecarga:	Si
Alerta de aceite:	Si
Medidor de Combustible:	Si
Voltímetro:	Si

GENERADOR MODELO ER 2500CX

La línea básica de generadores Honda asegura una gran potencia y aprovechamiento de combustible. Cuentan con alerta de aceite para detener el motor en caso de ser necesario, interruptor de sobrecarga y un mofle silencioso. Su amplio tanque de combustible permite un funcionamiento ininterrumpido de estos durante largos periodos de uso.



Características

- **Tecnología avanzada para potencia y rendimiento consistentes**

Los generadores serie ER utiliza el AVR (Regulador Automático de Voltaje) exclusivo de Honda. El AVR está diseñado para mantener la estabilidad del voltaje dentro de un rango de $\pm 1\%$ durante la operación. Esto proporciona una potencia más constante.

- **Funciona + de 8 horas con una carga del 50 %**

Te mantiene trabajando, todo el día.

- **Sistema de Arranque Retractivo**

ESPECIFICACIONES ER 2500CX

Motor:	GPI60
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	163 cm ³
Sistema de Ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de Arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad de tanque:	14.5Lts
Horas continuas de operación:	9.3hrs
Niveles de ruido de operación:	97 dB
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120 V
Potencia Nominal CA:	2.3Kva
Potencia Maxima CA:	2.5Kva
Salida de DC:	No
Dimensiones:	591 x 432 x 462 mm
Peso en seco:	40Kg
Regulador de voltaje:	AVR
Interruptor de sobrecarga:	Si
Alerta de aceite:	Si
Medidor de Combustible:	Si
Voltímetro:	No

GENERADOR MODELO EU 10i

Los generadores Honda de la serie EU son compactos, ligeros, silenciosos, ahorradores y emiten pocos contaminantes. Además, pueden generar electricidad de salida con gran precisión y la potencia necesaria para operar equipos médicos, de fotografía cómputo y grabadoras de video, entre otros.



Características

- **Duplica tu potencia con capacidad paralela**

¿Necesitas más potencia? Nuestros generadores portátiles permiten duplicar su potencia, conectando 2 generadores serie EU puedes alcanzar hasta 240 vatios de potencia.

- **Ligero y compacto**

Con un peso de entre 13 y 22Kg, nuestros generadores portátiles son increíblemente livianos y compactos. Gracias a la tecnología inverter de Honda, es fácil de transportar y almacenar.

- **Tecnológica Inverter**

Brinda energía de calidad para computadoras, electrónicos sofisticados, microondas, refrigeradores, pequeñas unidades de aire acondicionado y mucho más.

- **Arranque fácil, siempre**

Nuestros generadores portátiles están diseñados para un arranque rápido y fácil. El sistema de descompresor mecánico automático de Honda reduce significativamente la cantidad de fuerza necesaria para arrancar el motor. Los puntos de contacto operativos están codificados por colores en gris para guiar rápidamente al usuario a través de la operación de inicio.

- **Protector de sobrecarga electrónico**

Protege al generador de una condición de sobrecarga.

- **Ahorro de combustible: funciona hasta 8,1 horas con menos de un galón de combustible**

Gracias a nuestro exclusivo sistema Eco Throttle, nuestros generadores portátiles ofrecen una gran eficiencia de combustible. Funciona de 3,2 a 8,1 horas con un solo tanque, según la carga. Esto lo hace ideal para el suministro durante la noche.

ESPECIFICACIONES EU 10i

Tipo:	L
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120 V
Potencia Nominal CA:	900 Va
Potencia Maxima CA:	1.0Kva
Salida de DC:	12V 8.3A
Dimensiones:	450 X 240 X 380 mm
Peso en seco:	13 Kg
Motor:	GXH50
Tipo de motor:	A gasolina De 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	49 Cm³
Sistema de Ignición:	Bobina Transistorizada
Sistema de Arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina Sin Plomo
Capacidad de Tanque:	2.1Lts
Horas continuas de operación:	3.9 a 9hrs
Niveles De Ruido De Operación Db@7M:	90 Db
Regulador de voltaje:	D-AVR
Interruptor de sobrecarga:	Sí
Alerta de aceite:	Sí
Medidor De Combustible:	Sí
Voltímetro:	No

GENERADOR MODELO EU 22i

El equipo de Honda de la serie EU genera electricidad de salida con alta precisión y la potencia necesaria para operar equipos médicos, de fotografía, cómputo y grabadoras de video, entre otros. Es compacto, ligero, silencioso, ahorrador y emite pocos contaminantes.



Características

- **Duplica tu potencia con capacidad paralela**

¿Necesitas más potencia? Nuestros generadores portátiles permiten duplicar su potencia, conectando 2 generadores serie EU puedes alcanzar hasta 240 vatios de potencia.

- **Ligero y compacto**

Con un peso de entre 13 y 22Kg, nuestros generadores portátiles son increíblemente livianos y compactos. Gracias a la tecnología inverter de Honda, es fácil de transportar y almacenar.

- **Tecnológica Inverter**

Brinda energía de calidad para computadoras, electrónicos sofisticados, microondas, refrigeradores, pequeñas unidades de aire acondicionado y mucho más.

- **Arranque fácil, siempre**

Nuestros generadores portátiles están diseñados para un arranque rápido y fácil. El sistema de descompresor mecánico automático de Honda reduce significativamente la cantidad de fuerza necesaria para arrancar el motor. Los puntos de contacto operativos están codificados por colores en gris para guiar rápidamente al usuario a través de la operación de inicio.

- **Protector de sobrecarga electrónico**

Protege al generador de una condición de sobrecarga.

- **Ahorro de combustible: funciona hasta 8,1 horas con menos de un galón de combustible**

Gracias a nuestro exclusivo sistema Eco Throttle, nuestros generadores portátiles ofrecen una gran eficiencia de combustible. Funciona de 3,2 a 8,1 horas con un solo tanque, según la carga. Esto lo hace ideal para el suministro durante la noche.

ESPECIFICACIONES EU 22i

Tipo:	L
Frecuencia AC:	60 Hz
Voltaje:	120 V
Potencia Nominal CA:	1.8 Kwa
Potencia Maxima CA:	2.2 Kva
Salida De Voltaje De Cd:	12V 8.3A
Dimensiones:	509 X 290 X 425 Mm
Peso en seco:	21.5 Kg
Motor:	GXR120T
Tipo de motor:	A Gasolina De 4 Tiempos, OHC, Enfriado Por Aire, Monocilíndrico, Eje Horizontal
Desplazamiento:	121 Cm³
Sistema de Ignición:	Bobina Transistorizada
Sistema de Arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina Sin Plomo
Capacidad de Tanque de combustible:	3.6 Litros
Horas continuas de operación:	3.2 A 8.1 Horas
Nivel De Ruido (Potencia Nominal):	90 Db
Regulador automático de voltaje:	Sistema Inversor
Alerta de aceite:	Si
Medidor De Combustible:	No
Voltímetro:	No

GENERADOR MODELO EU 32i

Honda EU32i es un generador de alto rendimiento, que ofrece más potencia y comodidad, con un estilo compacto y portátil, que permite al usuario transportarlo con facilidad, al tiempo que ahorra espacio al momento de guardarlo.



Características

- **Fácil arranque con motor Honda**
Motor GX130cc completamente nuevo
- **Aplicación Honda My Generator**
Con tecnología compatible con Bluetooth que le permite monitorear y controlar funciones.
- **Nuevo diseño**
Diseño completamente nuevo y fácil de usar
- **Operación eficiente de combustible**
Nuevo interruptor Eco-Throttle para una mayor eficiencia de combustible.
- **Ligero y compacto**
Sólo 27 Kg (59,5 lb).
- **Perfecto para trabajos demandantes**
Gran potencia 3.2kVA.

ESPECIFICACIONES EU 32i

Tipo:	Inverter
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120 V
Potencia Nominal CA:	2.6Kva
Potencia Maxima CA:	3.2Kva
Salida de corriente directa:	No
Voltímetro:	Aplicación Honda My Generator Bluetooth
Regulador de voltaje:	Inverter
Interruptor de sobrecarga:	SI
Niveles de ruido:	No
Capacidad de tanque:	4.6Lts
Combustible:	Gasolina Sin Plomo
Medidor De Combustible:	Honda My Generator
Horas continuas de operación:	3.3 a 8.9hrs
Dimensiones:	571 x 306 x 452mm
Peso en seco:	26.5Kg
Motor:	GX130
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	130 Cm³
Sistema de combustible:	Fuel injection sin batería
Sistema de Ignición:	Unidad de Control Electrónica
Sistema de Arranque:	Retráctil
Alerta de aceite:	SI



M O T O R E S

MOTOR MODELO GP 160

GP 160 es un motor de 4 tiempos confiables, ideal para revolvedoras de cemento, hidrolavadoras, trituradoras de forraje, motobombas, generadores y todo tipo de maquinaria de carga moderada. Ofrece un excelente desempeño y ahorro de combustible a un precio asequible.



Características

- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Bajo costo en mantenimiento
- **Operación eficiente de combustible y alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible
- **Arranque fácil y rápido**
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Bajo nivel de ruido y vibración
- **Confiabilidad probada**
Ligero y compacto

ESPECIFICACIONES GP 160

MODELO MOTOR:	GP 160
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	68.0 x 45.0 mm
DESPLAZAMIENTO:	163 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.5:1
POTENCIA NETA:	3.6 Kw a 3,600 rpm
POTENCIA NOMINAL CONTINUA:	3.6 Kw a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	10.3 N-m a 2,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA:	3.1
FILTRO DE AIRE:	Dual/semiseco
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.58 litros
CONSUMO DE GASOLINA @POTENCIA NOMINAL CONTINUA:	1.4 l/h
DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:	Carburador
SISTEMA DE LUBRICACIÓN:	Por salpicador
REGULADOR:	Gobernador centrífugo
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	306 (reducción 2:1)x363x335 mm
PESO EN SECO:	15 kg
RUIDO A POTENCIA NOMINAL CONTINUA:	91 dB a 1 m de distancia

MOTOR MODELO GP 200

Efectivo motor de 4 tiempos adecuado para una amplia diversidad de maquinarias de carga moderada, como generadores de luz, motobombas, compresores de aire, revolvedoras de cemento, hidrolavadoras, y más. GP 200 te ofrece máximo desempeño y economía al mejor precio.



Características

- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Bajo costo en mantenimiento
- **Operación eficiente de combustible y alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible
- **Arranque fácil y rápido**
Para uso profesional: Complementa el trabajo para impulsar herramientas tales como martillos neumáticos, sierras para concreto y maquinaria agrícola
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Bajo nivel de ruido y vibración
- **Confiabilidad probada**
Ligero y compacto

ESPECIFICACIONES GP 200

MODELO MOTOR:	GP 200
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
DÍAMETRO Y CARRERA:	68.0 x 54.0 mm
DESPLAZAMIENTO:	196 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.5:1
POTENCIA NETA:	4.1 Kw a 3,600 rpm
POTENCIA NOMINAL CONTINUA:	3.7 Kw a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	12.4 N-m a 2,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA:	3.1
FILTRO DE AIRE:	Dual/semiseco
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.6 litros
CONSUMO DE GASOLINA @POTENCIA NOMINAL CONTINUA:	1.7 l/h
DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:	Carburador
SISTEMA DE LUBRICACIÓN:	Por salpicador
REGULADOR:	Gobernador centrífugo
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	315 (reducción 2:1)x378x335 mm
PESO EN SECO:	16 kg
RUIDO A POTENCIA NOMINAL CONTINUA:	91 dB a 1 m de distancia

MOTOR MODELO GX 25

Este mini-motor OHC (over head camshaft) de 4 tiempos es el más ligero de su clase. GX 25 es limpio, silencioso y ofrece un excelente desempeño y poder para cualquier situación.



Características

- **Tecnología avanzada**

El primer motor de 4 tiempos con enfriamiento por aire del mundo que puede inclinarse libremente 360 grados

- **Alto rendimiento – menos vibración**

Baja vibración/bajo ruido

- **Arranque fácil y rápido**

Capacidad de arranque y aceleración sobresalientes

- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**

El revestimiento del pistón de alta dureza y su especializado cilindro logran reducción de peso y durabilidad

ESPECIFICACIONES GX 25

MODELO MOTOR:	GX 25
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	37 x 26 mm
DESPLAZAMIENTO:	25 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.0:1
POTENCIA NETA:	0.72 kW (1.0 hp) a 7,000 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	1.07 N.m (0.11 kg.m) a 5,000 rpm
ALERTA DE ACEITE:	No
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	0.53 litros
FILTRO DE AIRE:	Semiseco
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.08 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	0.54 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	192 x 221 x 230 mm
PESO EN SECO:	2.9 kg

MOTOR MODELO GX 35

GX 35 es un mini-motor OHC (over head camshaft) de 4 tiempos, limpio y silencioso. Pese a su tamaño compacto, ofrece un excelente desempeño y potencia útiles para una amplia diversidad de situaciones.



Características

- **Tecnología avanzada**
El primer motor de 4 tiempos con enfriamiento por aire del mundo que puede inclinarse libremente 360 grados
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Baja vibración/bajo ruido
- **Arranque fácil y rápido**
Capacidad de arranque y aceleración sobresalientes
- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
El revestimiento del pistón de alta dureza y su especializado cilindro logran reducción de peso y durabilidad

ESPECIFICACIONES GX 35	
MODELO MOTOR:	GX 35
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	39 x 30 mm
DESPLAZAMIENTO:	35.8 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.0:1
POTENCIA NETA:	1.0 kW (1.3 hp) a 7,000 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	1.60 N.m (0.16 kg.m) a 5,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	No
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	0.63 litros
FILTRO DE AIRE:	Semiseco
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.1 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	0.71 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	204x234x230 mm
PESO EN SECO:	3.46 kg

MOTOR MODELO GX 50

El motor GX50 es una fuente de alimentación adecuada para aplicaciones portátiles como desbrozadores y no portátiles como motobombas. Este motor es el sustituto perfecto para los motores de 2 tiempos en varias aplicaciones.



Características

- **Tecnología avanzada**

El primer motor de 4 tiempos con enfriamiento por aire del mundo que puede inclinarse libremente 360 grados

- **Alto rendimiento – menos vibración**

Baja vibración/bajo ruido

- **Arranque fácil y rápido**

Capacidad de arranque y aceleración sobresalientes

- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**

El revestimiento del pistón de alta dureza y su especializado cilindro logran reducción de peso y durabilidad

ESPECIFICACIONES GX 50

MODELO MOTOR:	GX 50
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	43 x 33 mm
DESPLAZAMIENTO:	47.9 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.0:1
POTENCIA NETA:	1.4 kW (2.0 hp) a 7,000 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	2.2 N.m (0.22 kg.m) a 5,000 rpm
ALERTA DE ACEITE:	No
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	0.63 litros
FILTRO DE AIRE:	Semiseco
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.1 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	0.63 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	199 x 260 x 263 mm
PESO EN SECO:	4.13 kg

MOTOR MODELO GX 100

GX 100 es un ligero motor de 4 tiempos que provee una excelente fuente de potencia para aplicaciones profesionales como generadores, bombas y equipo pequeño de construcción y agricultura, entre otros.



Características

- **Tecnología avanzada**
Gran durabilidad: Especial para actividades profesionales de alta resistencia
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Ligero y compacto
- **Arranque fácil y rápido**
Bajo costo en mantenimiento
- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible
Ligero y compacto

ESPECIFICACIONES GX 100

MODELO MOTOR:	GX 100
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	56 x 40 mm
DESPLAZAMIENTO:	98 cm ³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.5:1
POTENCIA NETA:	2.1 kW (2.8 hp) a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	5.7 N.m (0.58 kg.m) a 3,600 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	0.77 litros
FILTRO DE AIRE:	Tipo dual
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.4 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	0.88 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	286 x 304 x 402 mm
PESO EN SECO:	10.6 kg

MOTOR MODELO GX 160

GX 160 es un ligero motor de 4 tiempos de eje horizontal que provee una excelente fuente de potencia para generadores, bombas, equipo pequeño de construcción y más.



Características

- **Tecnología avanzada**
Gran durabilidad: Especial para actividades profesionales de alta resistencia
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Ligero y compacto
- **Arranque fácil y rápido**
Bajo costo en mantenimiento
- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible

ESPECIFICACIONES GX 160	
MODELO MOTOR:	GX 160
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25°, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	68 x 45 mm
DESPLAZAMIENTO:	163 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.5:1
POTENCIA NETA:	3.6 kW (4.8 hp) a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	10.3 N-m(4.8hp) a 2,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	3.1 litros
FILTRO DE AIRE:	Tipo dual
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.6 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	1.4 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	312 X 362 X 335 mm
PESO EN SECO:	15 kg

MOTOR MODELO GX 200

Ligero motor OHV de cuatro tiempos, de eje horizontal y gran potencia. GX 200 resulta una excelente opción para utilizarse en bombas, generadores y para una diversidad de equipos pequeños.



Características

- **Tecnología avanzada**
Gran durabilidad: Especial para actividades profesionales de alta resistencia
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Ligero y compacto
- **Arranque fácil y rápido**
Bajo costo en mantenimiento
- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible

ESPECIFICACIONES GX 200

MODELO MOTOR:	GX 200
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	69 x 54 mm
DESPLAZAMIENTO:	196 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.5:1
POTENCIA NETA:	4.1 kW (5.5 hp) a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	12.4 N.m (1.26 kg.m) a 2,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	3.1 litros
FILTRO DE AIRE:	Tipo dual
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.6 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	1.7 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	313 x 376 x 335 mm
PESO EN SECO:	16 kg

MOTOR MODELO GX 240

GX 240 es un excelente motor OHV de eje horizontal para dar potencia a revolvedoras de cemento, compresores de aire, motobombas y para cualquier otra aplicación dentro de la industria de la construcción. Motor OHV de 7.9 caballos de fuerza, 270cc, monocilíndrico a 25° de inclinación y eje horizontal.



Características

- **Tecnología avanzada**
Gran durabilidad: Especial para actividades profesionales de alta resistencia
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Ligero y compacto
- **Arranque fácil y rápido**
Bajo costo en mantenimiento
- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible

ESPECIFICACIONES GX 240	
MODELO MOTOR:	GX 240
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	77 x 58 mm
DESPLAZAMIENTO:	270 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.5:1
POTENCIA NETA:	5.9 kW (7.9 hp) a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	18.3 N.m (1.86 kg.m) a 2,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	CDI Digital
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	5.3 litros
FILTRO DE AIRE:	Tipo dual
CAPACIDAD DE ACEITE:	1.1 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	2.2 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	380 x 429 x 422 mm
PESO EN SECO:	25 kg

MOTOR MODELO GX 270

Poderoso motor de cuatro tiempos de eje horizontal. GX 270 es perfecto para brindar la potencia necesaria para utilizarse en una gran diversidad de aplicaciones dentro de la construcción.



Características

- **Tecnología avanzada**
Gran durabilidad: Especial para actividades profesionales de alta resistencia
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Ligero y compacto
- **Arranque fácil y rápido**
Bajo costo en mantenimiento
- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible

ESPECIFICACIONES GX 270	
MODELO MOTOR:	GX 270
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	77 x 58 mm
DESPLAZAMIENTO:	270 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.5:1
POTENCIA NETA:	6.3 kW (8.4 hp) a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	19.1 N.m (1.94 kg.m) a 2,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	CDI Digital
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	5.3 litros
FILTRO DE AIRE:	Tipo dual
CAPACIDAD DE ACEITE:	1.1 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	2.4 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	380 X 429 X 422 mm
PESO EN SECO:	25 kg

MOTOR MODELO GX 390

Eficiente motor OHV de eje horizontal con descompresión automática para ofrecer un fácil encendido. GX 390 es una verdadera máquina de poder a tu disposición.



Características

- **Tecnología avanzada**
Gran durabilidad: Especial para actividades profesionales de alta resistencia
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Ligero y compacto
- **Arranque fácil y rápido**
Bajo costo en mantenimiento
- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible

ESPECIFICACIONES GX 390	
MODELO MOTOR:	GX 390
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico 25° inclinación, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	88 x 64 mm
DESPLAZAMIENTO:	389 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.2:1
POTENCIA NETA:	8.7 kW (11.6 hp) a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	26.5 N.m (2.70 kg.m) a 2,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	CDI Digital
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	6.1 litros
FILTRO DE AIRE:	Tipo dual
CAPACIDAD DE ACEITE:	1.1 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	3.4 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	407 x 459 x 449 mm
PESO EN SECO:	31.5 kg



MOTOR MODELO GX 430

El Honda GX430 es la última incorporación a la serie de motores GX de Honda, diseñado para ofrecer una mayor potencia de salida, una mejor eficiencia de combustible y una durabilidad inigualable.

Con una cilindrada mayor de 425 cc, el GX430 ofrece un rendimiento líder en su clase, al tiempo que mantiene la confiabilidad y la facilidad de uso por las que se conocen los motores Honda.

Este motor es la opción perfecta para aplicaciones de nivel profesional, incluidos equipos de construcción, generadores, hidrolavadoras, bombas y más. Su diseño compacto garantiza un reemplazo fácil del GX390, lo que permite una actualización perfecta sin modificaciones al equipo existente.

Características

Eficiencia

- **Economía de combustible superior**
Diseñado para un menor consumo de combustible, lo que reduce los costos operativos.
- **Rendimiento de carga optimizado**
Maneja mayores cargas de trabajo y al mismo tiempo mantiene la eficiencia.
- **Horas de trabajo más prolongadas**
- Una mayor cilindrada significa más potencia con menos esfuerzo, lo que extiende la vida útil del motor

Rendimiento

- **Potencia de salida de 9,6 kW**
Ofrece un torque y una potencia superiores a los de su predecesor
- **Cilindrada de 425 cc**
Aumentada con respecto a los 389 cc del GX390 para una mejor entrega de potencia.
- **Eficiencia de combustión mejorada**
Relación de compresión más alta (9,0:1) para un mejor uso del combustible
- **Funcionamiento uniforme**
Cuenta con un sistema de regulación avanzado para una velocidad del motor estable.

Diseño

- **Compacto y versátil**
La misma compatibilidad de montaje que el GX390, lo que facilita su sustitución.
- **Sistema de enfriamiento optimizado**

- **Construcción robusta para una mayor durabilidad**
Utiliza la ingeniería probada de Honda para lograr durabilidad y confiabilidad.

- **Diseño ecológico**
Emisiones y niveles de ruido más bajos, ideal para aplicaciones urbanas y de obra.

Disponibilidad con Filtro Ciclónico

El filtro de aire Cyclone se adapta mejor a la forma general de cada modelo de motor GX.

Ofrece la misma eficiencia de filtración superior con una cámara de triple limpieza que será particularmente útil en aplicaciones comerciales en las que el equipo funciona en condiciones extremadamente polvorientas.

La malla del limpiador está diseñada para absorber el aire de manera eficaz y dirigirlo a tres cámaras ciclónicas tubulares. Cada entrada con forma de aleta turbo acelera de manera eficiente el aire a medida que viaja de arriba hacia abajo, lo que expulsa las partículas de la corriente de aire. Este diseño permite atrapar y eliminar la suciedad y los residuos antes de que llegue al pre limpiador de esponja.

*Esta característica únicamente está disponible para el modelo GX430T-QC9

- **Menos ruido y vibración**
Además de ofrecer mayor torque y potencia que su predecesor u otros motores de cilindrada similar, el nuevo GX430 mejora sus componentes con mayor precisión, reduciendo vibración del motor y tener rendimiento suave, haciéndolo ideal para aplicaciones agrícolas, de construcción e industriales.

ESPECIFICACIONES GX 430

MODELO MOTOR:	GX 430
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilindrico 25° inclinación, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	88 x 70 mm
DESPLAZAMIENTO:	425 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	9.0:1
POTENCIA NETA:	9.6 kW (13.1 hp) a 3600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	27.2 N.m a 2500 rpm
ALERTA DE COMBUSTIBLE:	Si
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:	Carburador
SISTEMA DE ENCENDIDO:	CDI Digital
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
CAPACIDAD DE GASOLINA:	6.1 litros
FILTRO DE AIRE:	Dual
CAPACIDAD DE ACEITE:	1.1 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	4.2 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	387×469×453 mm
PESO EN SECO:	32 kg
TIPOS DISPONIBLES:	QX (Cuñero) PKT (Roscado) QC9 (Filtro Ciclónico)

MOTOR MODELO GX 630

El motor GX 630 de Honda ofrece un útil panel de control frontal con horómetro para registrar el número de horas de uso. Su alto desempeño puede ser utilizado para cualquier aplicación que requiera de un motor potente, silencioso y tranquilo.



Características

- **Tecnología avanzada**
Gran durabilidad: Especial para actividades profesionales de alta resistencia
- **Alto rendimiento – menos vibración**
Ligero y compacto
- **Arranque fácil y rápido**
Bajo costo en mantenimiento
- **Eficiencia de combustible, funcionamiento de alto rendimiento**
Alta eficiencia en el consumo de combustible

ESPECIFICACIONES GX 630

MODELO MOTOR:	GX 630
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHV, diseño V-twin 90° inclinación, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	78 x 72 mm
DESPLAZAMIENTO:	688 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.3:1
POTENCIA NETA:	15.5 kW (20.8 HP) / 3600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	48.3 N.m (4.92 kg.m) a 2,500 rpm
ALERTA DE ACEITE:	Sí
SISTEMA DE ENCENDIDO:	CDI DIGITAL
SISTEMA DE ARRANQUE:	Eléctrico (marcha)
CAPACIDAD DE GASOLINA:	Opcional
FILTRO DE AIRE:	Tipo dual
CAPACIDAD DE ACEITE:	1.7 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	5.7 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	405 x 410 x 438 mm (tipo Q)
PESO EN SECO:	44.4 kg

MOTOR MODELO GXR 120

GXR120 está desarrollado exclusivamente como un motor ideal para compactadoras: equipos utilizados para compactar suelo u otro material granular. Con excelente durabilidad y confiabilidad para estas aplicaciones de servicio pesado, el GXR120 es la mejor opción para satisfacer las altas demandas requeridas.



Características

- **Desarrollado específicamente para aplicaciones de compactadoras**
Diseñado para compactadoras de 50Kg a 79Kg, en múltiples altitudes con facilidad.
Más potencia que el GX100, con un tamaño de motor compacto y liviano para mayor versatilidad en el montaje del bastidor.
- **Operación de alto rendimiento con ahorro de combustible**
Motor OHC desarrollado específicamente para una mayor eficiencia.
Transferencia de potencia óptima para una mejor eficiencia del combustible.

- **Rendimiento suave**
Sus componentes diseñados con precisión dan como resultado una menor vibración. Cigüeñal con baleros para mayor estabilidad.
- **Fiabilidad comprobada**
Una camisa de cilindro especial de hierro fundido y un cigüeñal con dos baleros acero con alto contenido de carbono proporcionan una mayor resistencia del motor para aplicaciones de compactadoras.
El arranque retráctil y la cubierta del ventilador son aún más robustos gracias a la incorporación de acero en el diseño.
Su innovador sistema de lubricación con cámara de doble ventilación optimiza el rendimiento de lubricación del motor en la mayoría de las condiciones operativas del compactador.
El nuevo revestimiento de la cuba del carburador y el filtro del carburador ayudan a proteger contra las impurezas del combustible. Materiales, ajuste y acabado de alta calidad. Garantía limitada de 1 año.
- **Arranque fácil**
Arranque retráctil de alta resistencia.
Diseño de retráctil ergonómico y fácil de agarrar.
Sistema automático de descompresión mecánica.

ESPECIFICACIONES GXR 120

MODELO MOTOR:	GXR 120
TIPO DEL MOTOR:	A gasolina, 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
DIÁMETRO Y CARRERA:	60 x 43 mm
DESPLAZAMIENTO:	121 cm³
RADIO DE COMPRESIÓN:	8.5:1
POTENCIA NETA:	2.7 kW (3.1 hp) a 3,600 rpm
TORQUE NETO MÁXIMO:	7.5 N.m (0.75 kg.m) a 2,500 rpm
SALIDA NOMINAL CONTINUA:	2.1 kW a 3,600 rpm
ALERTA DE ACEITE:	No
SISTEMA DE ENCENDIDO:	Bobina transistorizada
SISTEMA DE ARRANQUE:	Retráctil
SISTEMA DE LUBRICACIÓN:	Por salpicador
FILTRO DE AIRE:	Tipo dual
CAPACIDAD DE ACEITE:	0.28 litros
CONSUMO DE GASOLINA:	1 l/h
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO):	259 x 294 x 290 mm
PESO EN SECO:	10.4 kg
NIVEL DE RUIDO:	95 dB(A)



D
E
S
B
R
O
Z
A
D
O
R
A
S

DESBROZADORA MODELO UMK 425T

Esta desbrozadora cuenta con un motor GX25 (25cc) de 4 tiempos y multiposición 360° con manubrio. Útil uso residencial, extensiones pequeñas y medianas, orillador. Eficiencia de combustible y cabezal de Nylon.



Características

- **Fácil arranque con el motor Honda de 4 tiempos**
El sistema Honda Quick Start ofrece un arranque rápido y fácil. Sin molestia. Sin problemas. Siempre.
- **Rápida aceleración perfecta para trabajos exigentes**
Diseñado para hacer frente a la hierba espesa y la maleza espesa sin atascarse. Las sólidas características de torque de gama baja permiten realizar muchos trabajos con aceleración parcial, lo que aumenta la eficiencia del combustible.

- **Deflector diseñado para brindar mayor visibilidad al operador**
Equipado con un cortador de línea automático.
- **Controles posicionados y diseñados ergonómicamente**
El equilibrio y la maniobrabilidad son excelentes debido a la optimización del centro de gravedad del motor, así como a la ubicación del acelerador y la manija circular.
- **Funciona con gasolina regular, ¡sin mezclar!**
El motor mini GX25 de 4 tiempos de Honda funciona con gasolina sin plomo. ¡No es necesario mezclar gasolina y aceite!
- **Diseñado para ser más eficiente en combustible**
Su diseño de alta eficiencia de combustible hace que gastes menos; hasta un 50% menos que una desbrozadora de dos tiempos.
- **Liviano – ¡SOLO 5.4 kg!**
La UMK425 es la desbrozadora más liviana de Honda, gracias en parte al uso del motor de 25 cc de 4 tiempos más liviano del mundo.
- **Menor vibración para una operación más cómoda**
El GX25 genera menos vibraciones que los motores comparables. Se ha diseñado un sistema antivibración avanzado en la carcasa del embrague del motor para minimizar aún más la fatiga del operador.
- **Arnés incluido**

ESPECIFICACIONES UMK 425T

Motor:	GX25
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, multiposición 360°
Máxima Potencia:	1 hp/7,000 rpm
Soporte:	Manubrio
Arranque:	Retráctil
Soporte de Arranque:	Ex-decompresor
Cabezales de corte:	Nylon SEMIMATIC
Transmisión:	Flecha
Clutch:	Centrífugo automático
Dimensiones:	1,850 mm (Largo)
Peso en seco:	5.49 Kg
Desplazamiento:	25 cm³
Interruptor de parada:	Switch
Tipo de acelerador:	2 etapas
Maxima Potencia:	1 hp/7,000 rpm
Max. rpm sin carga:	10,000 rpm
RPM Ralenti:	3,100 rpm
Tanque de Gasolina:	0.53 Lts

DESBROZADORA MODELO UMK 435T

UMK 435T ofrece una larga vida útil de operación cómoda y segura. Su motor de fácil arranque, corte preciso y acelerador más ancho te brindan un desempeño eficiente y menos agotador, además de un considerable ahorro de combustible.



Características

- **Adaptable para podar, cortar arbustos e incluso árboles pequeños**

La UMK435 es ideal para el profesional cuyas necesidades van desde la poda regular hasta la limpieza de arbustos pesados, árboles jóvenes y árboles pequeños.

- **Funciona con gasolina regular, ¡sin mezclar!**

El motor mini GX35 de 4 tiempos de Honda funciona con gasolina sin plomo. ¡No es necesario mezclar gasolina y aceite!

- **Diseñado para ser más eficiente en combustible**

Su diseño de alta eficiencia de combustible hace que gastes menos; hasta un 50% menos que una desbrozadora de dos tiempos.

- **Controles posicionados y diseñados ergonómicamente**

El equilibrio y la maniobrabilidad son excelentes debido a la optimización del centro de gravedad del motor, así como a la ubicación del acelerador y la manija circular.

- **Menor vibración para una operación más cómoda**

El GX35 genera menos vibraciones que los motores comparables. Diseñado con un sistema antivibración avanzado en la carcasa del embrague del motor para minimizar aún más la fatiga del operador.

- **Fácil arranque con el motor Honda de 4 tiempos**

El sistema Honda Quick Start ofrece un arranque rápido y fácil. Sin molestia. Sin problemas. Siempre.

- **Rápida aceleración perfecta para trabajos exigentes**

Diseñado para hacer frente a la hierba espesa y la maleza espesa sin atascarse. Las sólidas características de torque de gama baja permiten realizar muchos trabajos con aceleración parcial, lo que aumenta la eficiencia del combustible.

- **Cabezales de 2 líneas con Ultra Quiet®**

Ultra Quiet® Line reduce significativamente el nivel de ruido de la desbrozadora.

- **Usar y almacenar en cualquier posición**

El exclusivo motor inclinable a 360 grados se puede usar y almacenar en cualquier posición

- **Arnés doble incluido**

ESPECIFICACIONES UMK 435T

Motor:	GX35
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, multiposición 360°
Máxima Potencia:	1.3 hp/7,000 rpm
Soporte:	Manubrio
Arranque:	Retráctil
Soporte de Arranque:	Ex-Decompresor
Cabezales de corte:	Nylo/ 3 Aspas
Transmisión:	Flecha
Clutch:	Centrífugo automático
Dimensiones:	1,840mm (Largo)
Peso en seco:	7.5 Kg
Interruptor de parada:	Switch
Tipo de acelerador:	2 etapas
Desplazamiento:	35.8cm ³
Maxima Potencia:	1.3 hp/7000 rpm
Max. rpm sin carga:	10,000 rpm
RPM Ralenti:	3,100 rpm
Tanque de Gasolina:	0.63 Lts

DESBROZADORA MODELO UMK 450T

Esta desbrozadora cuenta con un nuevo motor GX50 (50cc) de 4 tiempos y multi-posición 360° con manubrio. Útil todo tipo de áreas, extensiones medianas y a grandes para limpieza de maleza. Eficiencia de combustible y cabezal de Nylon y disco de 3 aspas.



Características

- **Adaptable para podar, cortar arbustos e incluso árboles pequeños**

El UMK450 es ideal para el profesional cuyas necesidades van desde la poda regular hasta la limpieza de maleza densa, árboles jóvenes, árboles pequeños o grandes terrenos

- **Funciona con gasolina regular, ¡sin mezclar!**

El motor mini GX50 de 4 tiempos de Honda funciona con gasolina sin plomo. ¡No es necesario mezclar gasolina y aceite!

- **Diseñado para ser más eficiente en combustible**

Su diseño de alta eficiencia de combustible hace que gastes menos; hasta un 50% menos que una desbrozadora de dos tiempos.

- **Controles posicionados y diseñados ergonómicamente**

El equilibrio y la maniobrabilidad son excelentes debido a la optimización del centro de gravedad del motor, así como a la ubicación del acelerador y la manija circular.

- **Menor vibración para una operación más cómoda**

El GX50 genera menos vibraciones que los motores comparables. Se ha diseñado un sistema antivibración avanzado en la carcasa del embrague del motor para minimizar aún más la fatiga del operador.

- **Fácil arranque con el motor Honda de 4 tiempos**

El sistema Honda Quick Start ofrece un arranque rápido y fácil. Sin molestia. Sin problemas. Siempre.

- **Rápida aceleración perfecta para trabajos exigentes**

Diseñado para hacer frente a la hierba espesa y la maleza espesa sin atascarse. Las sólidas características de torque de gama baja permiten realizar muchos trabajos con aceleración parcial, lo que aumenta la eficiencia del combustible.

- **Cabezales de 2 líneas con Ultra Quiet®**

Ultra Quiet® Line reduce significativamente el nivel de ruido de la desbrozadora.

- **Usar y almacenar en cualquier posición**

El exclusivo motor inclinable a 360 grados se puede usar y almacenar en cualquier posición

- **Arnés doble incluido**

ESPECIFICACIONES UMK 450T

Motor:	GX50
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilindrico, multiposición 360°
Máxima Potencia:	2 hp/7,000 rpm
Soporte:	Manubrio
Arranque:	Retráctil
Soporte de Arranque:	Ex-Decompresor
Cabezales de corte:	Nylon/3 Aspas
Transmisión:	Flecha
Clutch:	Centrífugo Automático
Dimensiones:	1,905 mm (Largo)
Peso en seco:	8.4 Kg
Interruptor de parada:	Switch
Tipo de acelerador:	2 etapas
Desplazamiento:	50 cm³
Maxima Potencia:	2 hp / 7,000 rpm
Max. rpm sin carga:	10,000 rpm
RPM Ralenti:	3,100 rpm
Tanque de Gasolina:	0.63 Lts

DESBROZADORA MODELO UMR 435T

Esta desbrozadora cuenta con un eficiente motor de 4 tiempos y una estructura tipo mochila para facilitar un trabajo cómodo y seguro. De fácil arranque, silenciosa y de menor vibración, UMR 435T ofrece un bajo consumo de combustible y un desempeño menos agotador.



Características

- **Excelente eficiencia en combustible**
El consumo de combustible se reduce con una combustión altamente eficiente exclusiva de un motor de 4 tiempos. No utiliza gasolina mixta que quema aceite, por lo que es amigable con el medio ambiente y reduce el consumo de aceite.
- **Ligero**
Equilibrio óptimo de la distribución del peso de la desbrozadora durante el trabajo.
- **Funciona con gasolina regular, ¡sin mezclar!**
No es necesario hacer mezcla con gasolina.
- **Cordones ajustables**
La longitud del cordón se puede ajustar y se puede cortar una amplia gama de malezas de manera eficiente.
- **Con motor 4 tiempos Honda**
Un motor de inclinación libre que puede manejar cualquier postura.
- **Diseño ergonómico**
Una forma de agarre ideal que no causa fatiga incluso si lo sostiene durante mucho tiempo.
- **Fácil Arranque**
Excelente capacidad de arranque incluso después de un almacenamiento a largo plazo.

ESPECIFICACIONES UMR 435T

Motor:	GX35
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, multiposición 360°
Máxima Potencia:	1.3 hp/7,000 rpm
Soporte:	Mochila/Asa
Arranque:	Retráctil
Soporte de Arranque:	Ex-Decompresor
Cabezales de corte:	Nylon / 3 Aspas
Transmisión:	Flexible
Clutch:	Centrífugo automático
Dimensiones:	2,724 mm
Peso en seco:	11.2 kg
Interruptor de parada:	Switch
Tipo de acelerador:	2 etapas
Desplazamiento:	35.8 cm³
Maxima Potencia:	1.3 hp / 7,000 rpm
Max. rpm sin carga:	10,000 rpm
RPM Ralenti:	3,100 rpm
Tanque de Gasolina:	0.63 Lts



P
O
D
A
D
O
R
A
S

PODADORA MODELO HRN 536 VK

Con HRN 536 VK cuidar el jardín no dejará de ser un placer. El diseño moderno e innovador y las tecnologías exclusivas de Honda mejoran la eficacia para podar más en menos tiempo con menos esfuerzo de forma fácil y ágil para satisfacer las distintas necesidades de nuestros usuarios residenciales y profesionales. Una podadora duradera y fácil de usar con un rendimiento de recolección líder en su clase que incluye control Smart Drive y Versamow™ Selective Mulching.



Características

- **Mejor Triturado y embolsado**

Las Podadoras HRN ofrecen una calidad de corte superior, ya sea que esté triturando o embolsado, incluso en condiciones de corte difíciles.

- **Sistema de cuchillas dobles MicroCut®**

El diseño de cuchillas dobles apiladas y desplazadas, proporciona una calidad de corte superior y recortes más pequeños para un mejor triturado y embolsado.

- **Sistema Honda Auto Choke™ de fácil arranque**

¡No se requiere ahogador de motor!
¡Simplemente encienda el cortacésped y listo!

- **Sistema de ajuste de altura de doble palanca**

Las palancas fáciles de usar se ajustan convenientemente a 7 alturas de corte (1" a 4")

- **Sistema 3 en 1 con Clip Director®**

Simplemente deslice el Clip Director para triturar, embolsar o descargar.

- **Motor Honda GCV170**

Potencia de arranque fácil y confiable para hacer frente a las condiciones de corte más duras.

- **Mango de liberación rápida para un fácil ajuste de altura y almacenamiento**

Ajuste fácilmente el mango en 2 posiciones de corte cómodas o dóblelo para guardarlo.

- **Sistema de seguridad de freno en volante**

Detiene rápidamente el motor cuando suelta la palanca del freno del volante.

ESPECIFICACIONES HRN 536 VK

Motor:	GCV170
Cilindrada:	167cm3
Sistema:	Auto propulsada (Smart Drive Control)
Cuchilla:	Microcut Twin Blade
Material tolva:	Acero
Diámetro de corte:	21" pulgadas
Rango de Altura de Corte:	1 1/8" - 4"
Niveles de corte:	7
Descarga:	Trasera
Capacidad de Bolsa:	70 Litros
Llantas con Balero:	Traseras
Velocidad:	Variable SMART DRIVE
Peso en seco:	36 Kg
Maneral niveles de altura:	2
Desplazamiento:	167CC
Arranque:	Retráctil
Ahogador:	Automático
Depósito de Gasolina:	0.9 Lts
Sistema de Freno de cuchillas:	Freno al volante de motor

PODADORA MODELO HRN216 PKMA

Con HRN 216 PKM cuidar el jardín no dejará de ser un placer. El diseño moderno e innovador y las tecnologías exclusivas de Honda mejoran la eficacia para podar más en menos tiempo con menos esfuerzo de forma fácil y ágil para satisfacer las distintas necesidades de nuestros usuarios residenciales y profesionales.



Características

- **Mejor Triturado y embolsado**

Las Podadoras HRN ofrecen una calidad de corte superior, ya sea que esté triturando o embolsado, incluso en condiciones de corte difíciles.

- **Sistema de cuchillas dobles MicroCut®**

El diseño de cuchillas dobles apiladas y desplazadas, proporciona una calidad de corte superior y recortes más pequeños para un mejor triturado y embolsado.

- **Sistema Honda Auto Choke™ de fácil arranque**

¡No se requiere ahogador de motor!
¡Simplemente encienda el cortacésped y listo!

- **Sistema de ajuste de altura de doble palanca**

Las palancas fáciles de usar se ajustan convenientemente a 7 alturas de corte (1" a 4")

- **Sistema 3 en 1 con Clip Director®**

Simplemente deslice el Clip Director para triturar, embolsar o descargar.

- **Motor Honda GCV170**

Potencia de arranque fácil y confiable para hacer frente a las condiciones de corte más duras.

- **Mango de liberación rápida para un fácil ajuste de altura y almacenamiento**

Ajuste fácilmente el mango en 2 posiciones de corte cómodas o dóblelo para guardarlo.

- **Sistema de seguridad de freno en volante**

Detiene rápidamente el motor cuando suelta la palanca del freno del volante.

ESPECIFICACIONES HRN216 PKMA

Motor:	GCV170
Cilindrada:	167cm3
Sistema:	Empuje
Cuchilla:	Microcut Twin Blade
Material tolva:	Acero
Diámetro de corte:	21 Pulgadas
Rango de Altura de Corte:	11/8"- 4"
Niveles de corte:	7
Descarga:	Trasera
Capacidad de Bolsa:	67 Lts
Llantas con Balero:	Traseras
Llantas:	8" Polietileno
Velocidad:	6.4km/h
Peso en seco:	33 Kg
Maneral niveles de altura:	2
Desplazamiento:	167CC
Arranque:	Retráctil
Ahogador:	Automático
Depósito de Gasolina:	0.9 Lts
Sistema de Freno de cuchillas:	Freno en volante de motor

A
S
P
E
R
S
O
R
A
S



ASPERSORA MODELO WJR 2525T

WJR 2525T es ideal para el cuidado de pequeños cultivos por su eficacia y economía de combustible. Sus innovadoras características y su diseño ergonómico hacen el trabajo más fácil y cómodo.



Características

- **Gran Potencia**
Potencia persistente y estable, baja vibración y ruido, escape limpio, etc. Cuanto más lo uses, mejor te sentirás.
- **Motor 4 tiempos**
Debido a su motor de 4 tiempos, no hay necesidad de hacer mezclas de gasolina complicadas.
- **Arranque fácil**
Fácil de arrancar, no se requieren trucos, arranque suave incluso después de un almacenamiento a largo plazo.

ESPECIFICACIONES WJR 2525T

Motor:	GX25
tipo de motor:	A gasolina 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, Monocilíndrico
Tipo de Bomba:	Pistón
Máxima potencia:	0.72kW/7,000 rpm
Presión Maxima (Valvula cerrada):	2.5 mpa
Consumo Agua:	6.6 l/min
Capacidad de Tanque:	25 Lts
Peso de Bomba:	2.6 Kg
Dimensiones:	390 x 415 x 695 mm
Peso seco:	12Kg (bomba 2.6Kg)
Desplazamiento:	25cm³
Potencia (RPM):	7,000 rpm
Sistema de Arranque:	Retráctil
Depósito de combustible:	0.53 L
Combustible:	Gasolina

ASPERSORA MODELO WJR 4025T

WJR 4025T permite extender las jornadas reduciendo el agotamiento físico gracias a su diseño ergonómico pensado para distribuir el peso en espalda y cintura, y a la gran capacidad de su tanque, potencia y torsión.



Características

- **Estabilidad al trabajar**

El diseño de centro de gravedad bajo hace que sea fácil de transportar y permite un trabajo suave.

- **Arranque fácil**

Fácil de arrancar, no se requieren trucos, arranque suave incluso después de un almacenamiento a largo plazo.

- **Gran Potencia**

Potencia persistente y estable, baja vibración y ruido, escape limpio, etc. Cuanto más lo uses, mejor te sentirás.

- **Motor 4 tiempos**

Debido a su motor de 4 tiempos, no hay necesidad de hacer mezclas de gasolina complicadas.

ESPECIFICACIONES WJR 4025T

Motor:	GX35
tipo de motor:	A gasolina 4 tiempos, OHC, Enfriado por aire, Monocilíndrico
Tipo de Bomba:	Pistón
Presión Maxima	4.0 mpa
Consumo Agua:	8.0 l/min
Capacidad de Tanque:	25 Lts
Peso de Bomba:	2.6 Kg
Dimensiones:	400 x 415 x 695 mm
Peso seco:	12.5Kg (bomba 2.6Kg)
Desplazamiento:	35.8 cm³
Máxima Potencia:	1.0kW/7,000 rpm
Potencia (RPM):	7,000 rpm
Sistema de Arranque:	Retráctil
Depósito de combustible:	0.63 Lts
Combustible:	Gasolina



M O T O C U L T O R E S

MOTOCULTOR MODELO F300-IN

Nuevo Motocultor F300-IN, propulsado con la fuerza del reconocido motor GX80 y con un ancho de cultivo flexible de 305/450 mm. Ideal para el cultivo y usuarios profesionales. Haz trabajar la tierra fácil y rápido con la gran calidad de un Motocultor Honda.



Características

- **Motor de 4 tiempos, de fácil arranque**

El motor Honda GX160 es potente, fácil de arrancar y ahorra combustible.

- **Dientes escalonados para un funcionamiento más suave**

Proporciona un funcionamiento suave y menos vibraciones, lo que ayuda a mejorar el rendimiento del motocultor y minimizar la fatiga del operador.

- **Los MOTOCULTORES Honda ofrecen numerosas características diseñadas para condiciones difíciles, que incluyen:**

Manillar reforzado. Protección del eje del sello de dientes. Base de motor reforzada. Tapa y filtro de combustible de grado comercial. Protectores del sello del eje de dientes y Silenciador resistente a la corrosión.

- **Barra de profundidad ajustable fácil de usar**

La barra de profundidad facilita el control de la profundidad y la velocidad del timón. Esto ayuda a mejorar el rendimiento al trabajar el suelo más a fondo. Fácil de ajustar, sin necesidad de herramientas.

- **Mango de 3 posiciones de ajuste rápido**

Se ajusta para ofrecer una altura de operación cómoda, sin importar su altura.

ESPECIFICACIONES F300-IN

Motor:	GX80
Tipo de motor:	4 tiempos, OHV, monocilíndrico, enfriado por aire
Desplazamiento:	79.7 cm³
Potencia Neta:	1.5kW @ 3600rpm
Max. Torque:	4.5N • m @ 2500rpm
Capacidad de Tanque de combustible:	1L
Combustible:	Gasolina octanaje 86 o mayor
Horas continuas de operación:	2.5hrs
Capacidad de aceite del motor:	0.36L
Transmisión del motor:	Banda
Sistema de operación Clutch:	Banda con tensor
Largo:	1320mm
Altura:	945mm
Ancho:	550mm
Peso en seco:	37kg
Manubrio:	(Y) Shape ajustable
Ancho de cultivo:	(Flexible) 305/450mm
Diámetro de aspa:	300mm
Profundidad de suelo:	85mm

MOTOCULTOR MODELO FJ500

Nuevo Motocultor FJ500, propulsado con la fuerza del reconocido motor GX160 y con un ancho de labranza de 940mm. Ideal para el cultivo y usuarios profesionales. Haz trabajar la tierra fácil y rápido con la gran calidad de un Motocultor Honda.



MODELO FJ500

- **Motor GX160**
- **Ancho de labranza de 940mm**
- **Gran conveniencia para el usuario**
- **Alto rendimiento**

ESPECIFICACIONES FJ500

Tipo de motor:	4 tiempos, OHV, Mono cilindro
Desplazamiento:	163 cm³
Potencia Maxima:	3.6kW(4.8HP)/3600rpm
Potencia Neta:	2.9kW(3.9HP)/3600rpm
Max. Torque:	10.3 N · m (1.1 kgf · m, 8lbf · ft)/2500 min⁻¹ (rpm)
Combustible:	Gasolina octanaje 86 o mayor
Horas continuas de operación:	0.9 hrs.
Capacidad de aceite del motor:	0.6L (SAE 10W-30)
Capacidad de aceite de la transmisión:	1.0L (SAE 10W-30)
Sistema de encendido:	Transistor Magneto Ignición
Sistema de arranque:	Retráctil
Tanque de Gasolina:	2.4L
Sistema de embriague:	Banda de tensión por Clutch
Sistema de operación Clutch:	Palanca de cambio
Velocidades:	Frente 2, Reversa 1
Ancho de cultivo:	940mm
Largo:	1395mm
Ancho de llanta:	640mm
Ancho eje rotativo:	900mm
Altura:	1080mm
Peso con llanta:	58kg



MOTOBOMBAS



GENERADORES



MOTORES



DESBROZADORAS



PODADORAS



ASPERSORAS



MOTOCULTORES



Av. Las Palmas No. 233, 50 metros de
la Universidad, Los Llanitos,
Lázaro Cárdenas, Mich. CP 60950,
México

Teléfono WhatsApp: +52 753 120 845
E-Mail: dircomercial@motomaqsp.com
www.motomaqsp.com