

MOTOBOMBA MODELO WT 40X

Con un excelente desempeño y de fácil mantenimiento, las bombas de la serie WT de Honda están hechas para el trabajo duro. Pueden bombear agua que contenga sólidos de hasta 30 mm de diámetro.



Características

- **Voluta de hierro fundido**
Rediseñados para lograr una mejor eficiencia en el proceso de impulsión
- **Alerta de Aceite**
Permite una mayor seguridad en el momento de uso
- **Impulsor de hierro fundido de 2 álabes**
Diseñadas para cumplir un rango dado de condiciones de flujo, mejorando eficiencia y durabilidad
- **Sellos de silicio de carbón**
Menos fugas y menos mantenimiento, sellos de gran resistencia que ayudan a prevenir desgastes.
- **Bastidor de uso rudo**

ESPECIFICACIONES WT 40X

Tipo:	Sólidos
Diámetro succión / Descarga:	4 x 4"
Capacidad Máxima:	1,640 l/min
Presión Máxima:	36 psi
Carga Máxima:	26 m
Altura De Succión:	8 m
Tiempo De Cebado @ 5 M:	150 seg
Dimensiones (Largo X Ancho X Alto):	735 x 535 x 565 mm
Peso en seco:	78 kg
Motor:	GX340
Tipo de motor:	A gasolina 4 tiempos, OHV, Enfriado por aire, Monocilíndrico, 25° Inclinación, Eje horizontal.
Desplazamiento:	389 cm ³
Sistema de ignición:	CDI Digital
Sistema de arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad del tanque de combustible:	6.1 l
Horas Continuas De Operación Por Tanque:	2.5 hrs.
Alerta De Aceite:	Si