

DESBROZADORA MODELO UMK 425T

Esta desbrozadora cuenta con un motor GX25 (25cc) de 4 tiempos y multiposición 360° con manubrio. Útil uso residencial, extensiones pequeñas y medianas, orillador. Eficiencia de combustible y cabezal de Nylon.



Características

- **Fácil arranque con el motor Honda de 4 tiempos**

El sistema Honda Quick Start ofrece un arranque rápido y fácil. Sin molestia. Sin problemas. Siempre.

- **Rápida aceleración perfecta para trabajos exigentes**

Diseñado para hacer frente a la hierba espesa y la maleza espesa sin atascarse. Las sólidas características de torque de gama baja permiten realizar muchos trabajos con aceleración parcial, lo que aumenta la eficiencia del combustible.

- **Deflector diseñado para brindar mayor visibilidad al operador**

Equipado con un cortador de línea automático.

- **Controles posicionados y diseñados ergonómicamente**

El equilibrio y la maniobrabilidad son excelentes debido a la optimización del centro de gravedad del motor, así como a la ubicación del acelerador y la manija circular.

- **Funciona con gasolina regular, ¡sin mezclar!**

El motor mini GX25 de 4 tiempos de Honda funciona con gasolina sin plomo. ¡No es necesario mezclar gasolina y aceite!

- **Diseñado para ser más eficiente en combustible**

Su diseño de alta eficiencia de combustible hace que gastes menos; hasta un 50% menos que una desbrozadora de dos tiempos.

- **Liviano – ¡SOLO 5.4 kg!**

La UMK425 es la desbrozadora más liviana de Honda, gracias en parte al uso del motor de 25 cc de 4 tiempos más liviano del mundo.

- **Menor vibración para una operación más cómoda**

El GX25 genera menos vibraciones que los motores comparables. Se ha diseñado un sistema antivibración avanzado en la carcasa del embrague del motor para minimizar aún más la fatiga del operador.

- **Arnés incluido**

ESPECIFICACIONES UMK 425T

Motor:	GX25
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHC, enfriado por aire, monocilíndrico, multiposición 360°
Máxima Potencia:	1 hp/7,000 rpm
Soporte:	Manubrio
Arranque:	Retráctil
Soporte de Arranque:	Ex-decompresor
Cabezales de corte:	Nylon SEMIMATIC
Transmisión:	Flecha
Clutch:	Centrífugo automático
Dimensiones:	1,850 mm (Largo)
Peso en seco:	5.49 Kg
Desplazamiento:	25 cm ³
Interruptor de parada:	Switch
Tipo de acelerador:	2 etapas
Maxima Potencia:	1 hp/7,000 rpm
Max. rpm sin carga:	10,000 rpm
RPM Ralenti:	3,100 rpm
Tanque de Gasolina:	0.53 Lts