

GENERADOR MODELO EU 10i

Los generadores Honda de la serie EU son compactos, ligeros, silenciosos, ahorradores y emiten pocos contaminantes. Además, pueden generar electricidad de salida con gran precisión y la potencia necesaria para operar equipos médicos, de fotografía cómputo y grabadoras de video, entre otros.



Características

- **Duplica tu potencia con capacidad paralela**

¿Necesitas más potencia? Nuestros generadores portátiles permiten duplicar su potencia, conectando 2 generadores serie EU puedes alcanzar hasta 240 vatios de potencia.

- **Ligero y compacto**

Con un peso de entre 13 y 22Kg, nuestros generadores portátiles son increíblemente livianos y compactos. Gracias a la tecnología inverter de Honda, es fácil de transportar y almacenar.

- **Tecnológica Inverter**

Brinda energía de calidad para computadoras, electrónicos sofisticados, microondas, refrigeradores, pequeñas unidades de aire acondicionado y mucho más.

- **Arranque fácil, siempre**

Nuestros generadores portátiles están diseñados para un arranque rápido y fácil. El sistema de descompresor mecánico automático de Honda reduce significativamente la cantidad de fuerza necesaria para arrancar el motor. Los puntos de contacto operativos están codificados por colores en gris para guiar rápidamente al usuario a través de la operación de inicio.

- **Protector de sobrecarga electrónico**

Protege al generador de una condición de sobrecarga.

- **Ahorro de combustible: funciona hasta 8,1 horas con menos de un galón de combustible**

Gracias a nuestro exclusivo sistema Eco Throttle, nuestros generadores portátiles ofrecen una gran eficiencia de combustible. Funciona de 3,2 a 8,1 horas con un solo tanque, según la carga. Esto lo hace ideal para el suministro durante la noche.

ESPECIFICACIONES EU 10i

Tipo:	L
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120 V
Potencia Nominal CA:	900 Va
Potencia Maxima CA:	1.0Kva
Salida de DC:	12V 8.3A
Dimensiones:	450 X 240 X 380 mm
Peso en seco:	13 Kg
Motor:	GXH50
Tipo de motor:	A gasolina De 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	49 Cm ³
Sistema de Ignición:	Bobina Transistorizada
Sistema de Arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina Sin Plomo
Capacidad de Tanque:	2.1Lts
Horas continuas de operación:	3.9 a 9hrs
Niveles De Ruido De Operación Db@7M:	90 Db
Regulador de voltaje:	D-AVR
Interruptor de sobrecarga:	Sí
Alerta de aceite:	Sí
Medidor De Combustible:	Sí
Voltímetro:	No